

МОДЕЛЬ	ЭЛАР НСМ 1035 BD	ЭЛАР НСМ 2105 BD	ЭЛАР НСМ 3350 BD	ЭЛАР НСМ 3560 BD	ЭЛАР НСМ 10368 BD
Количество слотов	35	105	350	560	10 368
Количество магазинов	1	3	10	16	864
Количество приводов (макс.)	2	4	6	8	36
Объём хранения 50/100 ГБ носители	1,75/3,5 ТБ	5.25/10.5 ТБ	17,5/35 ТБ	28/56 ТБ	518/1 036 ТБ
Поддерживаемые форматы оптических носителей	CD-ROM / DVD-ROM/±R (DL) / ±RW / -RAM, BD-R / -RE (DL), BDXL				
Время загрузки носителя	< 3.5 сек.	< 5 сек.	< 6 сек.	< 6 сек.	< 10 сек.
Интерфейс подключения	SAS/LAN/NAS				LAN/Mini SAS/ SATA
Вес	12 кг	26 кг	100 кг	120 кг	1 100 кг
Потребляемая мощность	50 Вт	110 Вт	140 Вт	140 Вт	до 1 200 Вт
Тепловыделение	120 BTU/час	265 BTU/час	340 BTU/час	340 BTU/час	до 2880 BTU/час
Ширина	238.8 мм	238.8 мм	546.1 мм	546.1 мм	800 мм
Высота	434.3 мм	594.4 мм	1 580 мм	1 890 мм	1 950 мм
Глубина	520.7 мм	650.2 мм	698.5 мм	698.5 мм	1 070 мм
Одиночная загрузка/выгрузка носителей	Mail-slot в стандартной комплектации				–
Групповая загрузка/выгрузка носителей	35-ти дисковые съёмные магазины с поддержкой RFID технологии				< 10 сек.
Наработка на отказ работа	Более 2 500 000 циклов				

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию изделия, не снижающие качество и технические характеристики оборудования.